

# EPOXY BRUNOX

## BRUNOX RUOSTEENMUUNTAJA

### TUOTESELOSTE

BRUNOX Ruosteenmuuntaja neutralisoi ja muuntaa ruosteen kemikaalisen reaktion avulla mustaksi suojaavaksi pinnaksi. BRUNOXia voi käyttää perusvärinä

### TUOTEOMINAISUUDET

Väri	Keltaruskea
Tiheys	1g/cm <sup>3</sup>
Lämpötila-alue	Max 180°C
Päällemaalattava	6 - 12 tuntia
Kovettumisaika	12 - 24 tuntia
Peittää Noin:	7 m <sup>2</sup> /litraa

### KÄYTTÖOHJE

Poistaa löysästi istuvaa ruostetta, väriä ja likaa. Kaada haluttu käytettävä määrä pienempään purkkiin (että pakkauksessa oleva neste reagoi). Käytä pensseliä tai rolleria. Toisen kerroksen voi päällemaalata 6-12 tunnin jälkeen. Puhdista käytetyt tarvikkeet kunnolla, älä kaada takaisin jäljellejäänyttä ainetta alkuperäispakkaukseen.

Laatimispvm : 09.12.2008  
Tuotekoodi:. 844104

---

#### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

#### Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

#### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se

#### Suomi

SCANTECH SUOMI OY, C/O NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Puh +358 14 620 150, Faksi +358 14 620 158  
www.scantech.tm