

FIX ALL

Tuotekuvaus

Liutinaineeton MS-polymeeri, joka tuottaa lujan liimauksen ja saumauksen. Soveltuu erinomaisesti silloin, kun vaaditaan joustavuutta ja hyvää iskunkestoa. Käytetään kaikkiin tavallisiin rakennusmateriaaleihin niin kuin metalleihin, puuhun, tiileen, betoniin, marmoriin, korkkiin, lasiin, kaakeliin, PVC-muoviin, PU-muoviin, porsliiniin. Ei sisällä isosyanaatteja. Kovettumisen jälkeen tuote voidaan maalata ja se kestää UV-säteilyä.

Kestää useimpia kemikaaleja ja vettä. Ei suositella että tuotetta käytetään aromaattisten liutinaineitten, tiivistettyjen happojen tai kloreraattujen hiilivetyjen kanssa.

Käyttöohje

Puhdista lika, öljy ja rasva pinnoista. Käytä puhdistukseen Scantech Allround Cleaner. Levitä tuote ja anna sen kovettua.

TUOTEOMINAISUUDET

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| • Lämpötila-alue | -40°C - +90°C |
| • Kovuus | Ca. 45 Shore A |
| • Vetolujuus | 2,0 N/mm ² (DIN 53504) |
| • Murtolujuus | 650% |
| • Pölykuiva | Noin 10 min (20°C/65% R.H.) |
| • Kovettumisaika | 2-3 mm/vuorokaus (20°C/65% R.H.) |
| • Väri | Musta |



PRODUKTDATA

Enemmän tietoa käyttöturvaviedotteessa

Tuotelehti tehty 28.05.09

Tuote. nro. 819734



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se

Suomi

SCANTECH SUOMI OY, C/O NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Puh +358 14 620 150, Faksi +358 14 620 158
www.scantech.tm