

LAIPPA -JA KIERRETIIVISTE 4000 T

TUOTEKUVAUS

Laippa- ja kierretiiviste 4000T ei sisällä liuottimia ja se on anaerobinen (kovettuu hapettomasti) tiivistemassa, joka antaa nopean ja tiiviin tiivistyksenkorvaten pellavan, teflonnauhan ja tavanomaiset tiivisteet. 4000T on tiksotrooppinen (valumaton), jolloin se on levitettävissä pystysuoriin pintoihin. 4000T käytetään kierteisiin, putkiin, tulppiin ja laippoihin. 4000T on irrotettavissa kovettumisen jälkeen. Laippa- ja kierretiiviste 4000T kestää polttoaineita, öljyä, jäädytinnestettä ja liuottimia.

KÄYTTÖOHJE

Puhdista lika ja rasva tiivistettävistä pinnoista. Levitä Laippa- ja kierretiiviste 4000T pinnoille, yhdistä liitos tai kiinnitä osat. Noin 5 minuutin jälkeen Laippa- ja kierretiiviste 4000T on kovettunut ja tiivistetty laitteisto voidaan ottaa käyttöön. Kovettuminen saattaa kestää pidempään passivoituissa materiaaleissa (metalleissa, joissa on matala kuparipitoisuus) tai jopa jäädä kokonaan tapahtumatta. Katso oheinen taulukko. Käytä siksi SCANTECH:in kiihdytintä silloin, kun anaerobisten tiivisteliimojen avulla tiivistät passivoituja materiaaleja.

Aktiiviset materiaalit, jotka aiheuttavat nopean kovettumisen.	Passivoituidut materiaalit, jotka aiheuttavat hitaan kovettumisen (käytä SCANTECH:in kiihdytintä anaerobisia tiivisteliimoja varten:
Pronssi, rauta, kupari, messinki, teräs	Alumiini (matala kuparipitoisuus), anodiset pinnoitteet, lasi, kadmium, keraamit, kromi, nikkeli, oksidit, muovi, ruostumaton teräs, hopea, tina, sinkki

TUOTEOMINAISUUDET

• Väri	Oranssi
• Viskositeetti	37,000 mPas
• Raontäyttö	0,50 mm
• Lämpötila-alue	-50°C - 150°C
• Paineenkesto	350 bar
• Suurin kierrekoko	M 80, 2"
• Kovettumisaika	5-15 min

Enemmän tietoa käyttöturvatiiedotteessa

Tuotelehti tehty 18.01.2011

Tuote. nro. 825034, 825054, 825104



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se

Suomi

SCANTECH SUOMI OY, C/O NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Puh +358 14 620 150, Faksi +358 14 620 158
www.scantech.tm