



COPASLIP

TUOTEKUVAUS

COPASLIP on korkeita lämpötiloja kestävä erikoisrasva, joka antaa optimaalisen suojan korroosiota, eroosiota, hapettumista ja pintojen yhteenhitsautumista vastaan silloin, kun pinnat ovat korkeassa paineessa ja korkeissa lämpötiloissa. COPASLIP säästää aikaa ja estää pulttien ja ruuvien katkeamisen tai muiden osien vaurioitumisen. COPASLIP voidaan menestyksekkäästi käyttää ruuviliitoksiin, venttiileihin, säätöruuveihin, laippoihin, kansipultteihin, ketjuihin jne. COPASLIP kestää happoja, vettä, höyryä ja lämpöä.

TUOTEOMINAISUUDET

Väri	kuparin värinen
Tippapiste	--
Suurin lämpötila	1100°C

KÄYTTÖOHJE

Puhdista lika pinnoilta, levitä COPASLIP hankaliin kohtiin ja asenna tavalliseen tapaan.

COPASLIP on pakattu 100 g putkiloon ja 0,5kg purkkiin.



KÄYTTÖTURVATIEDOTE

1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI

Tuotenimi: COPA SLIP
Tuotekoodi: 4052, 4053
Toimittaja: Scantech Suomi Oy
Volmarinkatu 15, 40720 JYVÄSKYLÄ
Puh: 014-620 150, Faksi: 014-642 158
Yhteyshenkilö: Janne Prusti **Hätänumero:** 09-471 977 (Myrkytystietokeskus), 112 (SOS)

2. KOOSTUMUS/AINEIDEN LUOKITUS

Aine	CAS-nro.	EY-nro.	Pitoisuus %	Vaarasymboli/R-koodi
Kuparijauhe	7440-50-8	2311596	5-10 %	-
Mineraaliöljy	8042-47-5	2324558	50-90 %	

3. VAARALLISET OMINAISUUDET

3.1 Tuote voi olla vaarallinen nautittuna ja se voi ärsyttää ihoa.

4. ENSIAPU

Sisäänhengitys: Järjestä raitista ilmaa.
Ihokosketus: Pese käyttäen saippuaa ja vettä.
Silmäkosketus: Huuhtelee käyttäen runsaasti vettä 10 - 15 minuutin ajan. Mikäli oireilu jatkuu ota yhteys lääkäriin.
Nauttiminen: Juota maitoa tai vettä. Jos nautittu määrä on suuri ota yhteys lääkäriin. Älä aiheuta oksentamista.

5. TOIMENPITEET PALON SATTUESSA

5.1 Palo sammutetaan hiilidioksidin, vaahdon tai jauheen avulla.
5.2 Palopaikan lähellä olevaa säiliötä jäähdytetään vedellä tai siirretään.
5.3 Jos ainetta palaa suuria määriä käytä hengityssuojainta.

6. TOIMENPITEET VUODON/ TAHATTOMAN PÄÄSTÖN SATTUESSA

6.1 Estä päästöt viemärijärjestelmään. Pyyhi pyyhkinkankaan tai vastaavan avulla.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely: Ei erillisohjeita.
Varastointi: Säilytetään erillään voimakkaasti hapettavista aineista.

8. ALTISTUKSEN RAJOITTAMINEN/ HENKILÖKOHTAISET SUOJATOIMENPITEET

Raja-arvot:

Nimi:	CAS-nro:	Raja-arvo:
Kupari	7440-50-8	1 mg/m ³

8.1 Tuotteen normaali käyttö ei vaadi suojarustusta. Suosittelemme öljynkestävien käsineiden käyttöä.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

9.1 Hajuton kuparipasta.

Sulamispiste (°C)	--
Leimupiste (°C)	>200 °C
Liukenevuus (paino-%)	ei sekoitu veteen

10. VAKAUS JA REAKTIOALTTIUS

10.1 Tuote käyttäytyy vakaasti.

10.2 Vältä kosketusta voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.

11. TOKSIKOLOGINEN TIETO

Sisäänhengitys:	Ei vaikutuksia.
Ihokosketus:	Voi aiheuttaa punotusta, jos altistus on voimakas.
Silmäkosketus:	Voi aiheuttaa kirvelyä ja ärsytystä.
Nauttiminen:	Voi aiheuttaa vatsakipuja ja oksentelua.

12. YMPÄRISTÖTOKSIKOLOGINEN TIETO

Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi (KIFS 2001:3).

13. JÄTTEENKÄSITTELY

Tuote käsitellään vaarallisena jätteenä. Tyhjä pakkaus voidaan jättää kierrätykseen.

14. KULJETUSTIETO

Yleistä: Ei erityisohjeita.

15. VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET/ LUOKITUS, MERKINTÄ

Vaarasymboli: --

Riskimerkinnät:

Suojamerkinnät:

S 2	Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S13	Säilytettävä erillään elintarvikkeista.
S20/21	Käsittelyn aikana ei saa syödä, juoda tai tupakoida.

Laatimispvm.:
2001-12-21

Tuotenimi:
COPA SLIP

|

16. MUUT TIEDOT

Nämä tiedot perustuvat valmistajan meille antamiin tietoihin laatimispäivämääränä. Tiedot voivat muuttua tai tuote voidaan korvata toisella tuotteella.

Tuote on rekisteröity myrkytyskeskuksessa.

Laatimispvm.:
2001-12-21

Tuotenimi:
COPA SLIP

|