

# CUT ONE

## TUOTEKUVAUS

CUT ONE on kierteytys- ja leikkuuöljy, joka soveltuu erinomaisesti korkeille lämpötiloille ja paineille. CUT ONE minimoi työvälineitten kulumista ja toimii mainiosti kaikilla metalleilla sekä muilla materiaaleilla. CUT ONElla on erittäin hyvät kitkaa pienentävät- ja jäähdytysominaisuudet. CUT ONE on läpinäkyvä, joten työstökohde on koko ajan näkyvässä.

Käyttökohteet: leikkaus, poraus, sorvaus, jyrsiminen, työstö ja kierteytys jne. Sopii leikkaavaan työstöön ja hiontaan eri metalleille.

Käyttöalueet:

Teräksen sekä useimpien ei rautapitoisten metallien ja muiden materiaalien poraamiseen, sahaamiseen, leikkaamiseen, jyrsimiseen ja kierteytykseen. Sopii lähes kaikille metalleille, työmenetelmille ja erittäin hyvin ruostumattomaan ja haponkestävän teräksen käsittelyyn sekä muiden materiaalien käsittelyyn. Ravista purkkia ennenkäyttöä.

VÄRI  
LÄMPÖTILA-ALUE

Läpinäkyvä  
+220°C.

## KÄYTTÖOHJE

Aerosoli ei saa joutua yli +50 °C lämpötiloihin. Säilytä tölkki erillään syttymislähteistä. Älä tupakoi läheisyydessä. Järjestä hyvä tuuletus. Älä suihkuta avotuleen tai syttymislähteiden läheisyydessä.



## KÄYTTÖTURVATIEDOTE

### 1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI

**Tuotenimi:** CUT ONE  
**Tuotekoodi:** 9015  
**Käyttötarkoitus:** Kierteytys- ja leikkuuöljy  
**Toimittaja:** SCANTECH Suomi OY  
Volmarinkatu 15, 40720 JYVÄSKYLÄ  
Puh: 014-620 150, Faksi: 014-620 158  
**Yhteyshenkilö:** Janne Prusti j.prusti@scantech.tm  
**Hätänumero:** 09-471 977 (Myrkytystietokeskus), 112 (SOS)

### 2. VAARALLISET OMINAISUUDET

- 2.1 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.  
2.2 Erittäin helposti syttyvää.

### 3. KOOSTUMUS/AINEIDEN LUOKITUS

Aine	CAS-nro.	Pitoisuus	Vaarasyboli/R-koodi
Mineraaliöljy DMSO <3%	72623-87-1	30-60 %	
Butaani	106-97-8	10-30 %	F+ 12
Propaani	74-98-6	10-30 %	F+ 12
Nafta Petroleumi	64742-48-9	10-30%	Xn, R10,R65-66

### 4. ENSIAPU

**Sisäänhengitys:** Raitista ilmaa, lepoa.  
**Ihokosketus:** Pese tarkasti käyttäen saippuaa ja vettä.  
**Silmäkosketus:** Huuhtelee 10-15 minuuttia käyttäen runsaasti vettä. Mikäli vaivat jatkuvat ota yhteys lääkäriin.  
**Nauttiminen:** Jos määrä on suuri ota yhteys lääkäriin. **Älä** aiheuta oksentamista.

### 5. TOIMENPITEET PALON SATTUESSA

- 5.1 Sammuta palo hiilidioksidin, vaahdon tai jauheen avulla.

### 6. TOIMENPITEET VUODON/ TAHATTOMAN PÄÄSTÖN SATTUESSA

- 6.1 Estä aineen pääsy viemäriin. Pyyhi aine pois kankaalla. Huomioi kankaan syttymisriski.

Laatimispvm.: 2006-02-21  
Muutettu: 2008-01-15

Tuotenimi:  
CUT ONE

2(4)

## 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

**Käsittely:** Järjestä hyvä tuuletus. Huomioi paloriski.

**Varastointi:** Säilytä lasten ulottumattomissa.

## 8. ALTISTUKSEN RAJOITTAMINEN/ HENKILÖKOHTAISET SUOJATOIMENPITEET

8.1 Järjestä hyvä tuuletus.

8.2 Tuotteen normaali käyttö ei vaadi suojarustusta..

## 9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Kevytjuoksuinen läpikuultava aine, jossa on alkoholin haju.

## 10. VAKAUS JA REAKTIOALTTIUS

10.1 Vakaa normaalissa käsittelyssä.

10.2 Tiedossa ei ole vaarallisia reaktioita.

## 11. TOKSIKOLOGINEN TIETO

**Sisäänhengitys:** Suuret määrät voivat aiheuttaa pahoinvointia ja väsymystä.

**Ihokosketus:** Kuivattaa ihon.

**Silmäkosketus:** Voi aiheuttaa kirvelyä ja ärsytystä.

**Nauttiminen:** Voi aiheuttaa vatsavaivoja ja pahoinvointia..

**Krooniset vaikutukset:** Ei tunnetta.

**Herkistyminen:** Ei tunnetta.

**Mutageenisuus:** Ei tunnetta.

**Syöpä:** Ei tunnetta.

## 12. YMPÄRISTÖTOKSIKOLOGINEN TIETO

Tuote ei sisällä ympäristölle vaarallisia aineita (KIFS 2001:4).

## 13. JÄTTEENKÄSITTELY

Tyhjentymätön aerosolitölkki luokitellaan ongelmajätteeksi ja se on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaan. Ota yhteys kuntasi jätehuoltoviranomaiseen lähimmän jäteaseman yms. selvittämiseksi.

Tuote on ongelmajätettä ohjeen EWC 07 06 04 mukaan.

Laatimispvm.: 2006-02-21

Muutettu: 2008-01-15

Tuotenimi:

CUT ONE

3(4)

## 14. KULJETUSTIETO

### YLEISTÄ

Aerosoleja kuljetetaan tavallisena tavarana, mikäli kollipaino on enintään 10 kg. Kukin kolli on merkittävä sanalla AEROSOLI, tölkit on pakattava kestäviin aaltopahvilaatikoihin. Rahtiseteliin on merkittävä: UN 1950

<b>Aineen nimike</b>	Aerosoli		
<b>ADR (maantie)</b>			
<b>UN-numero</b>	1950	<b>Vaaranumero</b>	30
<b>Luokka</b>	2,5F	<b>Tarra</b>	3
<b>RID (rautatie)</b>			
<b>UN-numero</b>	1950	<b>Vaaranumero</b>	30
<b>Luokka</b>	2,5F	<b>Tarra</b>	3
<b>IMDG (meri)</b>			
<b>UN-numero</b>	1759	<b>Sub. risk</b>	-
<b>Luokka</b>	2.1	<b>Tarra</b>	3
<b>MFAG-numero</b>	620	<b>EmS-numero</b>	2-13

## 15. VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET/ LUOKITUS, MERKINTÄ

Vaarasymboli: Liekki  
Vaarakoodi: F+  
Vaaramerkintä: Erittäin helposti syttyvää.

### Riskimerkinnät:

R 12 Erittäin helposti syttyvää.  
R 66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

### Suojamerkinnät:

S 2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
S 16 Eristettävä sytytysläheteistä – Tupakointi kielletty  
S 45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon. (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista)  
S 51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta

### Lisämääräykset merkinnästä:

Painesäiliö: Painetölkki ei siedä suoraa auringonvaloa tai yli +50°C lämpötiloja. Tölkkiä ei saa puhkoa tai polttaa. Tämä koskee myös tyhjää tölkkiä. Älä suihkuta kohti avutulta tai hehkuvia materiaaleja.

## 16. MUUT TIEDOT

Nämä tiedot perustuvat valmistajan meille antamiin tietoihin laatimispäivämääränä. Tiedot voivat muuttua tai tuote voidaan korvata toisella tuotteella.

Määräyksen 2001/59/EG mukaan aerosolitölkkeihin ei tarvitse merkitä Xn ja R65.

2001/58/EG (91/155/EEG)  
2001/59/EG (67/548/EEG)  
2001/60/EG (1999/45/EG)

Laatimispvm.: 2006-02-21  
Muutettu: 2008-01-15

Tuotenimi:  
CUT ONE

**Tuote on rekisteröity myrkytyskeskuksessa.**

Laatimispvm.: 2006-02-21  
Muutettu: 2008-01-15

Tuotenimi:  
CUT ONE

5(4)