



## LEAKFOAM

### TUOTEKUVAUS

Vuodonilmaisoin paine-, kaasu-, kylmä- sekä muille laitteille. Kestää pakkasta.

Vuodonilmaisinta voidaan käyttää mm.seuraavissa kohteissa:

- kaasulaitteet
- kylmälaitteet
- ilmastointi
- muut paineenalaiset järjestelmät.

### KÄYTTÖOHJE

Ravista tölkkiä hyvin ja suihkuta tuotetta kohteeseen. Varmista etteivät sähkölaitteet ole jännitteellisiä. Painetölkki ei siedä yli +50 °C olevia lämpötiloja.



## KÄYTTÖTURVATIEDOTE

### 1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI

**Tuotenimi:** LEAKFOAM  
**Tuotekoodi:** 9095  
**Käyttötarkoitus:** Vuodonilmaisim, aerosoli  
**Toimittaja:** SCANTECH Suomi OY  
Volmarinkatu 15, 40720 JYVÄSKYLÄ  
Puh: 014-620 150, Faksi: 014-620 158  
**Yhteyshenkilö:** Janne Prusti j.prusti@scantech.tm  
**Hätänumero:** 09-471 977 (Myrkytystietokeskus), 112 (SOS)

### 2. VAARALLISET OMINAISUUDET

- 2.1 Ärsyttää. Ärsyttää silmiä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaan ja tokkuraisen olon. Normaalikäytössä tuote ei aiheuta terveysvaaraa.
- 2.2 Hyvin palovaarallinen.

### 3. KOOSTUMUS/AINEIDEN LUOKITUS

Aine	EU-nro	CAS-nro	Määrä %	Farosymbol/R-kod
Natrium lauryl etersulfaatti	236-091-0	13150-00-0	5-10	Xi; R38-41
Propylenglykoli	200-338-0	57-55-6	10-30	--
Vesi	231-791-2	7732-18-5	60-100	--
Koldioksiidi	204-696-9	124-38-9	1-5	--

### 4. ENSIAPU

**Sisäänhengitys:** Raitista ilmaa, lepoa.  
**Ihokosketus:** Pese tarkasti käyttäen saippuaa ja vettä.  
**Silmäkosketus:** Huuhtelee käyttäen runsaasti vettä. Ota yhteys lääkäriin.  
**Nauttiminen:** Juotava paljon vettä. Ei saa aiheuttaa oksentamista.

### 5. TOIMENPITEET PALON SATTUESSA

- 5.1 Sammuta palo hiilidioksidin, vaahdon tai hajautetun vesisuihkun avulla.
- 5.2 Palopaikan lähellä oleva säiliö siirretään tai jäähdytetään veden avulla.
- 5.3 Painetölkki ei siedä suoraa auringonvaloa tai yli +50°C lämpötiloja. Tölkkiä ei saa puhkoa tai polttaa. Älä suihkuta kohti avutulta tai hehkuvia materiaaleja.

Laatimispvm.: 2008-03-12  
Muutettu:

Tuotenimi:  
LEAKFOAM

## 6. TOIMENPITEET VUODON/ TAHATTOMAN PÄÄSTÖN SATTUESSA

- 6.1 Estä aineen pääsy viemäriin. Pyyhi pyyhlinliinan tai vastaavan avulla. Huomioi että pyyhlinliina saattaa syttyä tuleen.

## 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

- Käsittely:** Järjestä hyvä tuuletus. Huomioi paloriski.  
**Varastointi:** Painetölkki ei siedä suoraa auringonvaloa tai yli +50°C lämpötiloja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

## 8. ALTISTUKSEN RAJOITTAMINEN/ HENKILÖKOHTAISET SUOJATOIMENPITEET

### Raja-arvot:

Nimi:	CAS-nro.:	Raja-arvo (NGV):
Isopropyylialkoholi	811-97-2	150 ppm

- 8.1 Järjestä hyvä tuuletus.  
8.2 Tuotteen normaali käyttö ei vaadi suojarusteita.

## 9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

- 9.1 Kevytjuoksuinen läpikuultava aerosoli.

## 10. VAKAUS JA REAKTIOALTTIUS

- 10.1 Vakaa normaalissa käytössä.

## 11. TOKSIKOLOGINEN TIETO

- Sisäänhengitys:** Ei vaaraa.  
**Ihokosketus:** Kuivattaa ihoa.  
**Silmäkosketus:** Voi aiheuttaa ärsytystä ja kirvelyä.  
**Nauttiminen:** Suuret määrät voivat aiheuttaa vatsavaivoja ja pahoinvointia.

## 12. YMPÄRISTÖTOKSIKOLOGINEN TIETO

Ei Luokiteltu.

## 13. JÄTTEENKÄSITTELY

Tyhjentymätön aerosolitölkki luokitellaan ongelmajätteeksi ja se on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaan. Ota yhteys kuntasi jätehuoltoviranomaiseen lähimmän jäteaseman yms. selvittämiseksi.

Tuote on ongelmajätettä ohjeen EWC 07 06 04 mukaan (2001:1063)

Yrityksemme on REPA:n jäsen. Maksamme pakkausmaksun ja osallistumme siten tuottajana pakkausten kierrätyksen edistämiseen.

## 14. KULJETUSTIETO

### YLEISTÄ

Laatimispvm.: 2008-03-12  
Muutettu:

Tuotenimi:  
LEAKFOAM

Aerosoleja kuljetetaan tavallisena tavarana, mikäli kollipaino on enintään 10 kg. Kukin kolli on merkittävä sanalla AEROSOLI, tölkit on pakattava kestäviin aaltopahvilaatikoihin. Rahtiseteliin on merkittävä: UN 1950

<b>Aineen nimike</b>	Aerosoli		
<b>ADR (maantie)</b>			
<b>UN-numero</b>	1950	<b>Vaaranumero</b>	30
<b>Luokka</b>	2,5F	<b>Tarra</b>	3
<b>RID (rautatie)</b>			
<b>UN-numero</b>	1950	<b>Vaaranumero</b>	30
<b>Luokka</b>	2,5F	<b>Tarra</b>	3
<b>IMDG (meri)</b>			
<b>UN-numero</b>	1759	<b>Sub. risk</b>	-
<b>Luokka</b>	2.1	<b>Tarra</b>	3
<b>MFAG-numero</b>	620	<b>EmS-numero</b>	2-13

## 15. VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET/ LUOKITUS, MERKINTÄ

Vaarasymboli: Andreaksenristi, liekki  
Vaarakoodi: Xi & F+  
Vaaramerkintä: Ärsyttää, erittäin palovaarallinen

### Riskimerkinnät:

R38 Ärsyttää ihoa.  
R41 Vakavan silmävaurion vaara.

### Suojamerkinnät:

S 2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
S 16 Säilytettävä erillään syttymislähteistä. Tupakointi on kielletty.

**Viitetiedot:** KIFS 2001:4

### Lisämääräykset merkinnästä:

Painesäiliö: Painedölkki ei siedä suoraa auringonvaloa tai yli +50°C lämpötiloja. Tölkkiä ei saa puhkoa tai polttaa. Tämä koskee myös tyhjää tölkkiä. Älä suihkuta kohti avutulta tai hehkuvia materiaaleja.

## 16. MUUT TIEDOT

### Viitetiedot:

2001/58/EG (91/155/EEG)  
2001/59/EG (67/548/EEG)  
2001/60/EG (1999/45/EG)

### Tuote on rekisteröity myrkytyskeskuksessa.

Nämä tiedot perustuvat valmistajan meille antamiin tietoihin laatimispäivämääränä. Tiedot voivat muuttua tai tuote voidaan korvata toisella tuotteella.

Laatimispvm.: 2008-03-12  
Muutettu:

Tuotenimi:  
LEAKFOAM