



# UNICLEANER

## TUOTEKUVAUS

UNICLEANER on eittäin puhdistus joka aktiivisesti liuottaa öljy-, liima-, muste-, väri-, tussi-, kumitahrat jne. Täysin vesiliukoinen.

## KÄYTTÖOHJE

Suihkuta tuotetta käsiteltävään pintaan ja anna aineen vaikuttaa muutamia minuutteja. Pyyhi pois. Toista käsittely tarvittaessa. Käytä apuna liinaa, sientä tai harjaa, jos pinnat ovat erittäin likaiset. Ravista tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Painetölkki ei siedä lämpötiloja yli +50 °C.



## KÄYTTÖTURVATIEDOTE

### 1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI

**Tuotenimi:** UNICLEANER  
**Tuotekoodi:** 9013  
**Käyttötarkoitus:** Puhdistusaine  
**Toimittaja:** SCANTECH Suomi OY  
Volmarinkatu 15, 40720 JYVÄSKYLÄ  
Puh: 014-620 150, Faksi: 014-620 158  
**Yhteyshenkilö:** Janne Prusti j.prusti@scantech.tm  
**Hätänumero:** 09-471 977 (Myrkytystietokeskus), 112 (SOS)

### 2. VAARALLISET OMINAISUUDET

- 2.1 Kuivattaa ihoa hieman. Normaalikäytössä tuote ei aiheuta terveysvaaraa.  
2.2 Erittäin palovaarallinen.

### 3. KOOSTUMUS/AINEIDEN LUOKITUS

Aine	CAS-nro.	Pitoisuus	Vaarasymboli/R-koodi
Etyylidiglykoli	111-90-0	30-100%	
Butaani	106-97-8	10-30%	F+; R12
Propaani	74-98-6	10-30%	F+; R12

### 4. ENSIAPU

**Sisäänhengitys:** Raitista ilmaa, lepoa.  
**Ihokosketus:** Pese tarkasti käyttäen saippuaa ja vettä.  
**Silmäkosketus:** Huuhtelee vedellä 5 minuuttia. Mikäli vaivat jatkuvat ota yhteys lääkäriin.  
**Nauttiminen:** Juo heti muutama ruokalusikallinen genast några matskedar ruokaöljyä tai kermaa.  
Jos nautittu määrä on suuri ota yhteys lääkäriin. Älä aiheuta oksentamista.

### 5. TOIMENPITEET PALON SATTUESSA

- 5.1 Sammuta palo hiilidioksidin, vaahdon tai jauheen avulla.  
5.2 Palopaikan lähellä oleva säiliö siirretään tai jäähdytetään veden avulla.  
5.3 Painetölkki ei siedä suoraa auringonvaloa tai yli +50°C lämpötiloja. Tölkkiä ei saa puhkoa tai polttaa. Tämä koskee myös tyhjää tölkkiä. Säilytettävä erillään sytyttävistä lähteistä. Tupakointi on kiellettyä. Älä suihkuta kohti avutulta tai hehkuvia materiaaleja.

### 6. TOIMENPITEET VUODON/ TAHATTOMAN PÄÄSTÖN SATTUESSA

- 6.1 Pyyhi pois pyyhinliinan tai vastaavan avulla.

### 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Laatimispvm.: 2006-10-31  
Muutettu: 2008-01-14

Tuotetnimi:  
UNICLEANER

sivu 1/3

**Käsittely:** Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
**Varastointi:** Painetölkki ei siedä suoraa auringonvaloa tai yli +50 °C lämpötiloja.

## 8. ALTISTUKSEN RAJOITTAMINEN/ HENKILÖKOHTAISET SUOJATOIMENPITEET

8.1 Tuotteen normaali käyttö ei vaadi suojarusteita.

## 9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

9.1 Kevytjuoksuinen läpikuultava neste.

## 10. VAKAUS JA REAKTIOALTTIUS

10.1 Vakaa normaalissa käsittelyssä.  
10.2 Ei tunneta vaarallisia reaktioita..

## 11. TOKSIKOLOGINEN TIETO

**Sisäänhengitys:** Suuret määrät voivat Höga halter kan ge ärsyttää ilmatiehyeyttä.  
**Ihokosketus:** Voi aiheuttaa ärsytystä.  
**Silmäkosketus:** Voi aiheuttaa kirvelyä.  
**Nauttiminen:** Voi aiheuttaa vatsavaivoja ja oksentelua.  
**Krooniset vaikutukset:** Ei tunneta.  
**Herkistyminen:** Ei tunneta.  
**Mutageenisuus:** Ei tunneta.  
**Syöpä:** Ei tunneta.

## 12. YMPÄRISTÖTOKSIKOLOGINEN TIETO

Tuotetta ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi (KIFS 2001:3).

## 13. JÄTTEENKÄSITTELY

Tyhjentyneen aerosolitölkki luokitellaan ongelmajätteeksi ja se on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaan. Ota yhteys kuntasi jätehuoltoviranomaiseen lähimmän jäteaseman yms. selvittämiseksi.

Yrityksemme on REPA:n jäsen. Maksamme pakkausmaksun ja osallistumme siten tuottajana pakkausten kierrätyksen edistämiseen.

## 14. KULJETUSTIETO

### YLEISTÄ

Aerosoleja kuljetetaan tavallisena tavarana, mikäli kollipaino on enintään 10 kg. Kukin kolli on merkittävä sanalla AEROSOLI, tölkit on pakattava kestäviin aaltopahvilaatikoihin. Rahtiseteliin on merkittävä: UN 1950

Aineen nimike	Aerosoli		
<b>ADR (maantie)</b>			
<b>UN-numero</b>	1950	<b>Vaaranumero</b>	30
<b>Luokka</b>	2,5F	<b>Tarra</b>	3
<b>RID (rautatie)</b>			
<b>UN-numero</b>	1950	<b>Vaaranumero</b>	30
<b>Luokka</b>	2,5F	<b>Tarra</b>	3
<b>IMDG (meri)</b>			
<b>UN-numero</b>	1759	<b>Sub. risk</b>	-

Laatimispvm.: 2006-10-31  
Muutettu: 2008-01-14

Tuotetnimi:  
UNICLEANER

sivu 2/3

<b>Luokka</b>	2.1	<b>Tarra</b>	3
<b>MFAG-numero</b>	620	<b>EmS-numero</b>	2-13

## 15. VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET/ LUOKITUS, MERKINTÄ

Vaarasymboli: Liekki  
Vaarakoodi: F+  
Vaaramerkintä: Erittäin palovaarallinen

### Riskimerkinnät:

R 12 Erittäin palovaarallinen.  
R 66 Toistuva kosketus voi kuivattaa ihoa tai aiheuttaa ihon halkeiluna.

### Suojamerkinnät:

S 2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
S 16 Säilytettävä erillään syttymislähteistä. Tupakointi on kielletty.  
S 24/25 Vältä iho- ja silmäkosketusta.

### Lisämääräykset merkinnästä:

Painesäiliö: Painesäiliö ei siedä suoraa auringonvaloa tai yli +50°C lämpötiloja. Tölkkiä ei saa puhkoa tai polttaa. Tämä koskee myös tyhjää tölkkiä. Älä suihkuta kohti avutulta tai hehkuvia materiaaleja.

## 16. MUUT TIEDOT

Nämä tiedot perustuvat valmistajan meille antamiin tietoihin laatimispäivämääränä. Tiedot voivat muuttua tai tuote voidaan korvata toisella tuotteella.

Vaarakoodin ja riskimerkintöjen selitykset: R 12, Erittäin palovaarallinen.

### Viitetiedot:

2001/58/EG (91/155/EEG)  
2001/59/EG (67/548/EEG)  
2001/60/EG (1999/45/EG)

**Tuote on rekisteröity myrkytyskeskuksessa.**