



CYANOMAX

TUOTEKUVAUS

CYANOMAX on cyanoakrylaattiliima, erikoisesti valmistettu herkille materiaaleille niin kuin läpinäkyvälle muoville, kellolasille, peililasille etc., missä halutaan välttää materiaalin valkoistumista, "blooming". Liimalla on heikompi tuoksu verrattuna tavallisiin cyanoakrylaattiliimoihin ja on kestävä vettä, polttoainetta, liuotteita y m vastaan.

TUOTEOMINAISUUDET

Väri:_____	Läpinäkyvä
Viskositeetti:_____	50 – 100 mPas
Vällys:_____	0,10 mm
Lämpötila alue:_____	-60 C - + 80 C
Kovettumisaika:_____	10 - 30 sekunttia

KÄYTTÖOHJE

Puhdista lika ja rasva pinnoista. Käytä puhdistukseen Scantech ALLROUND-puhdistusainetta. Levitä liima toiselle pinnalle, kohdista osat ja purista yhteen. Liiman kovettamiseksi avoimilla pinnoilla voidaan käyttää Scantech CYANOAKTIV.



KÄYTTÖTURVATIEDOTE

1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI

Tuotenimi: CYANOMAX
Tuotekoodi: 6053 (20g), 6054 (500g)
Käyttötarkoitus: Pikaliima
Toimittaja: SCANTECH Suomi OY
Volmarinkatu 15, 40720 JYVÄSKYLÄ
Puh: 014-620 150, Faksi: 014-620 158
Yhteyshenkilö: Janne Prusti j.prusti@scantech.tm
Hätänumero: 09-471 977 (Myrkytystietokeskus), 112 (SOS)

2. VAARALLISET OMINAISUUDET

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Liimaa nopeasti silmän kiinni ja ihon yhteen. Voi aiheuttaa allergisia oireita ihokosketuksessa.

3. KOOSTUMUS/AINEIDEN LUOKITUS

Aine	EY-nro.	CAS-nro.	Pitoisuus- %	Vaarasymboli/R-koodi
Isopropyl-alfa-cyanoakrylat	230-391-5	7085-85-0	80-<100	Xi R36/37/38
1,4-dihydroksibentseeni	204-617-8	123-31-9	0,1 - <1	Xn, N, R22-68-41-43-50
polymetyylimeta-akrylaatti		9011-14-7	1-<20	Xi 36/37/38

Kommentti:

Sisältyvien komponenttien vaarasymbolit ja R-koodit ovat kohdassa 16.

4. ENSIAPU

Sisäänhengitys:

Raitista ilmaa.

Ihokosketus:

Käytä saippuaa ja vettä ja pese tarkasti. Kastele yhteen liimautunut iho lämpimään saippuaveteen. Ota yhteys lääkäriin.

Silmäkosketus:

Huuhtelee heti vedellä noin 5 minuutin ajan. Pidä silmiä täysin auki. Ellei silmäluomea saa irti silmä on peitettävä käyttäen kostea pumpulituppoa tai vastaavaa. Älä yritä avata silmää väkisin.

Nauttiminen:

Varmista että ilmatiehyet ovat auki. Tuote polymerisoiuu välittömästi suussa, mikä tekee sen lähes mahdottomaksi niellä. Sylki liottaa tietyn ajan kuluessa kovettuneen liiman.

Laadettu: 2003-05-14
Muutettu: 2008-01-16

Tuotenimi:
CYANOMAX

1(4)

5. TOIMENPITEET PALON SATTUESSA

Sammutusaine:

Sammuta palo hiilidioksidin, vaahdon tai jauheen avulla. Palomies voi käyttää hajoitettua vesisuihkua.

Sopimattomat sammutusaineet:

Vain palomies saa käyttää vettä.

Palo- ja räjähdysriskit:

Aine ei ole palovaarallinen. Palossa voi syntyä hiilivetyjä ja typpi- sekä hiilioxideja.

Suojatoimet palon sattuessa:

Henkilökohtainen suojavarustus kohdan 8 mukaan.

Muuta:

Palopaikan lähellä oleva säiliö siirretään ja/tai jäähdytetään veden avulla

6. TOIMENPITEET VUODON/ TAHATTOMAN PÄÄSTÖN SATTUESSA

Toimenpiteet henkilövahinkojen välttämiseksi:

Henkilökohtainen suojavarustus kohdan 8 mukaan.

Toimenpiteet ympäristövahinkojen välttämiseksi:

Estä aineen pääsy viemäriin.

Saneerausohjeita:

Kaada vettä vuotaneen aineen päälle, jolloin se polymerisoituu. Raaputa se irti. Älä koskaan yritä pyyhkiä vuotanut aine kankaan tai paperin avulla.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely:

Järjestä hyvä tuuletus. Vältä kosketusta silmien ja ihon kanssa. Sulje pakkaus välittömästi käytön jälkeen. Älä koskaan kaada ylimääräinen aine takaisin pakkaukseen.

Varastointi:

Varastoidaan viileässä ja pimeässä paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Kestävyys 12 kuukautta.

8. ALTISTUKSEN RAJOITTAMINEN/ HENKILÖKOHTAISET SUOJATOIMENPITEET

Nimi	CAS-nro.	Raja-arvo	AFS
etyyli-2-syanoakrylaatti	7085-85-0	2 ppm (NGV)	2000:3

Ennakoivia toimenpiteitä:

Kaikki vaarallisten kemiallisten aineiden kanssa tehtävä työ on suoritettava hyvin ilmastoiduissa ja käsittelyä varten soveltuvisissa tiloissa. Työpaikalla on oltava silmien huuhtelumahdollisuus.

Silmäsuoja:

Jos suoran kosketuksen tai roiskumisen vaara on olemassa on käytettävä kasvosuojaa.

Käsisuoja:

Käytä suojakäsineitä polyeteenistä tai polypropeenistä.

Ihosuoja:

Laadettu: 2003-05-14

Muutettu: 2008-01-16

Tuotenimi:

CYANOMAX

2(4)

Suojavaatetusta käytetään tarpeen mukaan.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Muoto	matalaviskoosinen läpikuultava neste
Haju	ominainen
Kiehumispiste (°C)	>100
Sulamispiste (°C)	180-205
Leimupiste (°C)	>85
Itsesyttymislämpötila (°C)	>200
Höyrypaine (mmHg)	0,01 (25 °C)
Höyrytiheys (ilma=1)	4,5

10. VAKAUS JA REAKTIOALTTIUS

Vakaus/ vältettävät asiat:

Polymerisoituu veden kanssa ja kosteassa ilmanssa.

Reaktioalttius/ vältettävät aineet:

Voi reagoida voimakkaasti sekoittuessaan voimakkaisiin hapettumisaineisiin.

Vaarallisia hajoamistuotteita:

Normaalissa käsittelyssä ei synny vaarallisia hajoamistuotteita. Korkeissa lämpötiloissa voi syntyä hiilivetyjä, typpi- ja hiilioksideja.

11. TOKSIKOLOGINEN TIETO

Sisäänhengitys:

Kuivassa ilmassa, jonka suhteellinen kosteus on alle 50% tuote ärsyttää hengityselimiä. Pitkäaikainen ja toistuva altistus suurina pitoisuuksina voi aiheuttaa kroonisia vaurioita.

Ihokosketus:

Voi nopeasti liimata yhteen ihon. Välittömän polymerisoinnin takia allergia on epätodennäköinen.

Silmäkosketus:

Voi nopeasti liimata kiinni silmäluomen. Kuivassa ilmassa, jonka suhteellinen kosteus on alle 50% tuotteen höyryt ärsyttävät silmiä.

Nauttiminen:

Tuote polymerisoituu välittömästi suussa, mikä tekee sen lähes mahdottomaksi niellä.

12. YMPÄRISTÖTOKSIKOLOGINEN TIETO

Tuote sisältää vähäisiä määriä (0,1- <1 %) 1,4-dihydroksibentseeniä, joka on erittäin myrkyllinen aine vedessä eläville organismeille.

13. JÄTTEENKÄSITTELY

Aine on ympäristövaarallista jätettä EWC-koodin 080409* mukaan (jäteasetus 2001:1063).

Tyhjentämätön pakkaus luokitellaan talteenotettavaksi tuotteeksi, joka on käsiteltävä paikallisten sääntöjen mukaisesti. Ota yhteyttä kunnan ympäristöviranomaiseen lisätietoja varten.

14. KULJETUSTIETO

Ei kuljetusluokiteltu.

15. VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET/ LUOKITUS, MERKINTÄ

Vaarasymboli: Andreaksenristi
Vaarakoodi: Xi
Vaaramerkintä: Ärsyttää

Riskimerkinnät:

R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Sisältää 1,4-dihydroksibentseeniä.

Suojamerkinnät:

S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S23.2 Vältä höyryn sisään hengittämistä.
S24/25 Vältä kosketusta silmien ja ihon kanssa.
S26 Aineen joutuessa silmiin huuhtelee heti käyttäen runsaasti vettä ja ota yhteys lääkäriin.

Lisämääräykset koskien merkintää

Syanoakrylaatti.
Varoitus. Voi nopeasti liimata ihon yhteen ja silmän kiinni.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

16. MUUT TIEDOT

Toimittajan merkinnät:

Viitetiedot:

2001/58/EG (91/155/EEG)
2001/59/EG (67/548/EEG)
2001/60/EG (1999/45/EG)

Vaarasymbolien selitykset ovat kohdassa 2.

R22 Terveydelle haitallista nieltynä.
R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
R40 Epäillään aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.
R41 Vakavien silmävaurioiden vaara.
R43 Voi aiheuttaa allergisen reaktion ihokosketuksessa.
R50 Erittäin myrkyllinen vedessä eläville organismeille
R68 Riski saada pysyviä terveysvaurioita.