



PIKALIIMA

TUOTEKUVAUS

SCANTECH PIKALIIMA on erittäin juokseva syanoakrylaattiliima kumin, muovin ja huokoisten materiaalien liimaamiseen. Liima toimii kapillaarivoiman avulla, jolloin se voidaan levittää liimauskohtaan sen jälkeen, kun saumapinnat on puristettu yhteen. PIKALIIMA liimaa nopeasti ja varmasti ja saumat kestävät vettä, öljyä, polttoaineita, luitottimia jne.

TUOTEOMINAISUUDET

Väri	läpikuultava
Viskositeetti	40-70 mPas
Raontäyttö	0,05 mm
Lämpötila-alue	-60°C - 80°C
Kovettumisaika	3 - 5 s
Vetolujuus	2000 N/cm ²

KÄYTTÖOHJE

Puhdista lika ja rasva pinnoista. Käytä puhdistukseen Scantech ALLROUND-puhdistusainetta. Levitä liima toiselle pinnalle, kohdista osat ja purista yhteen. Liiman kovettamiseksi avoimilla pinnoilla voidaan käyttää Scantech CYANOAKTIV.

KÄYTTÖTURVATIEDOTE

1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI

Tuotenimi: PIKALIIMA
Tuotekoodi: 6030
Toimittaja: SCANTECH Suomi OY
Volmarinkatu 15, 40720 JYVÄSKYLÄ
Puh: 014-620 150, Faksi: 014-620 158
Yhteyshenkilö: Janne Prusti **Hätänumero:** 09-471 977 (Myrkytystietokeskus), 112 (SOS)

2. KOOSTUMUS/AINEIDEN LUOKITUS

Aine	EY-nro.	Viitenro.	CAS-nro.	Pitoi- suus- %	Vaarasymboli/R- koodi
etyyli-2-syanoakrylaatti	230-391-5	607-236-00-9	7085-85-0	90-95	Xi R36/37/38
1,4-dihydroksibentseeni	204-617-8		123-31-9	0,1 - <1	Xn, N, R22-68-41-43-50
polymetyylimeta-akrylaatti			9011-14-7	1-<5	Xi 36/37/38
piidioksidi	231-545-4		7631-86-9	< 5	

Kommentti:

Sisältyvien komponenttien vaarasymbolit ja R-koodit ovat kohdassa 16.

3. VAARALLISET OMINAISUUDET

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Liimaa nopeasti silmän kiinni ja ihon yhteen. Voi aiheuttaa allergisia oireita ihokosketuksessa.

4. ENSIAPU

Sisäänhengitys:

Raitista ilmaa.

Ihokosketus:

Käytä saippuaa ja vettä ja pese tarkasti. Kastele yhteen liimautunut iho lämpimään saippuaveteen. Ota yhteys lääkäriin.

Silmäkosketus:

Huuhtelee heti vedellä noin 5 minuutin ajan. Pidä silmiä täysin auki. Ellei silmäluomea saa irti silmä on peitettävä käyttäen kostea pumpulituppoa tai vastaavaa. Älä yritä avata silmää väkisin.

Nauttiminen:

Varmista että ilmatiehyet ovat auki. Tuote polymerisoituu välittömästi suussa, mikä tekee sen lähes mahdottomaksi niellä. Sylki liottaa tietyn ajan kuluessa kovettuneen liiman.

5. TOIMENPITEET PALON SATTUESSA

Sammutusaine:

Sammuta palo hiilidioksidin, vaahdon tai jauheen avulla. Palomies voi käyttää hajoitettua vesisuihkua.

Sopimattomat sammutusaineet:

Vain palomies saa käyttää vettä.

Palo- ja räjähdysriskit:

Aine ei ole palovaarallinen. Palossa voi syntyä hiilivetyjä ja typpi- sekä hiilioksideja.

Suojatoimet palon sattuessa:

Henkilökohtainen suojarustus kohdan 8 mukaan.

Muuta:

Palopaikan lähellä oleva säiliö siirretään ja/tai jäähdytetään veden avulla

6. TOIMENPITEET VUODON/ TAHATTOMAN PÄÄSTÖN SATTUESSA

Toimenpiteet henkilövahinkojen välttämiseksi:

Henkilökohtainen suojarustus kohdan 8 mukaan.

Toimenpiteet ympäristövahinkojen välttämiseksi:

Estä aineen pääsy viemäriin.

Saneerausohjeita:

Kaada vettä vuotaneen aineen päälle, jolloin se polymerisoituu. Raaputa se irti. Älä koskaan yritä pyyhkiä vuotanut aine kankaan tai paperin avulla.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely:

Järjestä hyvä tuuletus. Vältä kosketusta silmien ja ihon kanssa. Sulje pakkaus välittömästi käytön jälkeen. Älä koskaan kaada ylimääräinen aine takaisin pakkaukseen.

Varastointi:

Varastoidaan viileässä ja pimeässä paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Kestävyys 12 kuukautta.

8. ALTISTUKSEN RAJOITTAMINEN/ HENKILÖKOHTAISET SUOJATOIMENPITEET

Nimi	CAS-nro.	Raja-arvo	AFS
etyyli-2-syanoakrylaatti	7085-85-0	2 ppm (NGV)	2000:3

Ennakoivia toimenpiteitä:

Kaikki vaarallisten kemiallisten aineiden kanssa tehtävä työ on suoritettava hyvin ilmastoituissa ja käsittelyä varten soveltuvissa tiloissa. Työpaikalla on oltava silmien huuhtelumahdollisuus.

Silmäsuoja:

Jos suoran kosketuksen tai roiskumisen vaara on olemassa on käytettävä kasvosuojaa.

Käsisuoja:

Käytä suojakäsineitä polyeteenistä tai polypropeenistä.

Ihosuoja:

Suojavaatetusta käytetään tarpeen mukaan.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Muoto	matalaviskoosinen läpikuultava neste
Haju	ominainen
Kiehumispiste (°C)	>100
Sulamispiste (°C)	180-205
Leimupiste (°C)	>85
Itsesyttymislämpötila (°C)	>200
Höyrypaine (mmHg)	0,01 (25 °C)
Höyrytiheys (ilma=1)	4,5

10. VAKAUS JA REAKTIOALTTIUS

Vakaus/ vältettävät asiat:

Polymerisoituu veden kanssa ja kosteassa ilmanssa.

Reaktioalttius/ vältettävät aineet:

Voi reagoida voimakkaasti sekoittuessaan voimakkaisiin hapettumisaineisiin.

Vaarallisia hajoamistuotteita:

Normaalissa käsittelyssä ei synny vaarallisia hajoamistuotteita. Korkeissa lämpötiloissa voi syntyä hiilivetyjä, typpi- ja hiilioksideja.

11. TOKSIKOLOGINEN TIETO

Sisäänhengitys:

Kuivassa ilmassa, jonka suhteellinen kosteus on alle 50% tuote ärsyttää hengityselimiä. Pitkäaikainen ja toistuva altistus suurina pitoisuuksina voi aiheuttaa kroonisia vaurioita.

Ihokosketus:

Voi nopeasti liimata yhteen ihon. Välittömän polymerisoinnin takia allergia on epätodennäköinen.

Silmäkosketus:

Voi nopeasti liimata kiinni silmäluomen. Kuivassa ilmassa, jonka suhteellinen kosteus on alle 50% tuotteen höyryt ärsyttävät silmiä.

Nauttiminen:

Tuote polymerisoituu välittömästi suussa, mikä tekee sen lähes mahdottomaksi niellä.

12. YMPÄRISTÖTOKSIKOLOGINEN TIETO

Tuote sisältää vähäisiä määriä (0,1- <1 %) 1,4-dihydroksibentseeniä, joka on erittäin myrkyllinen aine vedessä eläville organismeille.

13. JÄTTEENKÄSITTELY

Aine on ympäristövaarallista jätettä EWC-koodin 080409* mukaan (jäteasetus 2001:1063).

Tyhjentämätön pakkaus luokitellaan talteenotettavaksi tuotteeksi, joka on käsiteltävä paikallisten sääntöjen mukaisesti. Ota yhteyttä kunnan ympäristöviranomaiseen lisätietoja varten.

14. KULJETUSTIETO

Muutettu:
2003-10-30

Tuotenimi:
PIKALIIMA

sivu 3/4

Ei kuljetusluokiteltu.

15. VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET/ LUOKITUS, MERKINTÄ

Vaarasymboli: Andreaksenristi
Vaarakoodi: Xi
Vaaramerkintä: Ärsyttää

Riskimerkinnät:

R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Sisältää 1,4-dihydroksibentseeniä.

Suojamerkinnät:

S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S23.2 Vältä höyryn sisään hengittämistä.
S24/25 Vältä kosketusta silmien ja ihon kanssa.
S26 Aineen joutuessa silmiin huuhtele heti käyttäen runsaasti vettä ja ota yhteys lääkäriin.

Lisämääräykset koskien merkintää

Syanoakrylaatti.
Varoitus. Voi nopeasti liimata ihon yhteen ja silmän kiinni.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

16. MUUT TIEDOT

Toimittajan merkinnät:

Viitetiedot:

2001/58/EG (91/155/EEG)
2001/59/EG (67/548/EEG)
2001/60/EG (1999/45/EG)

Vaarasymbolien selitykset ovat kohdassa 2.

R22
R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
R41 Vakavien silmävaurioiden vaara.
R43 Voi aiheuttaa allergisen reaktion ihokosketuksessa.
R50 Erittäin myrkyllinen vedessä eläville organismeille
R68 Riski saada pysyviä terveysvaurioita.