

PP PRIMER

TUOTEKUVAUS

PP PRIMER on primeri (pohjustusaine) vaikeasti liimattaville muoveille ja kestumuoveille kuten polypropeenille, polyeteenille, nailonille, teflonille jne.

TUOTEOMINAISUUDET

Väri _____ Transparentti
Viskositeetti _____ 0,6-0,7 mPas

KÄYTTÖOHJE

Käsittele pinnat (hankaamalla) Primer PP-pohjusteella. Anna aineen haihtua 1-2 minuuttia.

KÄYTTÖTURVATIEDOTE

1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI

Tuotenimi: PP PRIMER
Tuotekoodi: 7504
Käyttötarkoitus: Liiman pohjustusaine
Toimittaja: SCANTECH Suomi OY
Volmarinkatu 15, 40720 JYVÄSKYLÄ
Puh: 014-620 150, Faksi: 014-620 158
Yhteyshenkilö: Janne Prusti j.prusti@scantech.tm
Hätänumero: Myrkytystietokeskus 09-471 977, Sos 112

2. VAARALLISET OMINAISUUDET

- 2.1 Vaarallista sisään hengitettynä. Ärsyttää ihoa. Voi nautittuna aiheuttaa keuhkovaurioita.
2.2 Erittäin palovaarallista.
2.3 Erittäin myrkyllistä vesiorganismeille. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia vesiympäristölle.

3. KOOSTUMUS/AINEIDEN LUOKITUS

Aine	CAS-nro.	Pitoisuus	Vaarasymboli/R-koodi
Heptaani	142-82-5	<100%	F, R11 Xn, R65 Xi, R38 R67 N; R50-53

4. ENSIAPU

Sisäänhengitys: Raitista ilmaa, lepoa. Mikäli vaivat jatkuvat ota yhteys lääkäriin.
Ihokosketus: Pese tarkasti käyttäen saippuaa ja vettä. Ota pois likaantuneet vaatteet ja puhdista ne.
Silmäkosketus: Huuhtelee käyttäen runsaasti vettä vähintään 5-10 minuuttia. Pidä silmät täysin auki. Mene välittömästi lääkäriin.
Nauttiminen: Huuhtelee suu välittömästi. Juo kylmää vettä tai maitoa. Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Älä aiheuta oksentamista.

5. TOIMENPITEET PALON SATTUESSA

- 5.1 Sammuta palo hiilidioksidin, vaahdon tai jauheen avulla.
5.2 Palon lähellä olevat säiliöt jäähdytetään vedellä tai siirretään pois.
5.3 Painetölkki ei siedä suoraa auringonvaloa tai yli +50°C lämpötiloja. Tölkkiä ei saa puhkoa tai polttaa. Tämä koskee myös tyhjää tölkkiä. Säilytettävä erillään sytyttävistä lähteistä. Tupakointi on kiellettyä. Älä suihkuta kohti avutulta tai hehkuvia materiaaleja.

6. TOIMENPITEET VUODON/ TAHATTOMAN PÄÄSTÖN SATTUESSA

Estä aineen pääsy viemäriin. Pyyhi pois pyyheliinan tai vastaavan avulla. Huomioi että pyyheliina saattaa syttyä tuleen.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Laadettu: 2004-12-06
Muutettu: 2008-01-16

Tuotenimi:
PP-PRIMER

1(4)

Käsittely: Järjestä hyvä tuuletus. Huomioi paloriski.

Varastointi: Painetölkki ei siedä suoraa auringonvaloa tai yli +50°C lämpötiloja.
Säilytettävä poissa vahvoista hapettavista aineista.

8. ALTISTUKSEN RAJOITTAMINEN/ HENKILÖKOHTAISET SUOJATOIMENPITEET

Nimi	CAS-nr	Raja-arvo
Heptaaneja	142-82-5	200 ppm

Ennakoivia toimenpiteitä:

Kaikki vaarallisten kemiallisten aineiden kanssa tehtävä työ on suoritettava hyvin ilmastoiduissa ja käsittelemään varten soveltuvisissa tiloissa. Työpaikalla on oltava silmien huuhtelumahdollisuus.

Hengityssuoja:

Käytä hengityssuojaa, mikäli tuuletus on puutteellinen. Suodatinmalli A (ruskea).

Käsisuoja > 8 h:

Butyylikumihanskat, Nitrilikumi, 4 h.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Muoto: Kirkas neste
Tuoksu: Heptaani
Tiheys (g/cm³): 0,68
Leimupiste: <0 astetta C
Kiehupiste: >98 astetta C
Höyrypaine: 83 mmHg
Viskositeetti: 0,6-0,7 mPas

10. VAKAUS JA REAKTIOALTTIUS

- 10.1 Vakaa normaalissa käsittelyssä.
- 10.2 Älä kuumenna ainetta tai käytä avotulen läheisyydessä.
- 10.3 Vältä kosketusta hapettavien tai voimakkaasti emäksisten aineiden sekä happojen kanssa.
- 10.4 Muodostaa hiilioksidia palaessaan.

11. TOKSIKOLOGINEN TIETO

Sisäänhengitys: Raja-arvon (TLV) 300 ppm/8 tuntia ylittäminen voi aiheuttaa päänsärkyä ja väsymystä.

Ihokosketus: Kuivattaa ihoa, voi aiheuttaa punotusta, ihon halkeilua.

Silmäkosketus: Voi aiheuttaa kirvelyä.

Nauttiminen: Voi nautittuna aiheuttaa keuhkovaurioita.

12. YMPÄRISTÖTOKSIKOLOGINEN TIETO

Erittäin myrkyllistä vesiorganismeille. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia vesiympäristölle.

12.1 Myrkyllisyys

LC₅₀ kala, 96h <10 mg/l vettä

12.2 Biologinen keräytyminen

Laadettu: 2004-12-06
Muutettu: 2008-01-16

Tuotenimi:
PP-PRIMER

Log Pow 4,66 biologisesti keräytyvä

13. JÄTTEENKÄSITTELY

Tuote on ongelmajätettä ohjeen EWC 14 06 03* mukaan.

14. KULJETUSTIETO

YLEISTÄ

Aerosoleja kuljetetaan tavallisena tavarana, mikäli kollipaino on enintään 10 kg. Kukin kolli on merkittävä sanalla AEROSOLI, tölkit on pakattava kestäviin aaltopahvilaatikoihin. Rahtiseteliin on merkittävä: Vapaa määrä 2201a ADR-S mukaan.

RID/RID-S, ADR/ADR-S (auto - juna):

Luokka: 3	Ainenro.: 1206	Vaaranumero:	Vaarallinen rahti: Kyllä
IMDG (laiva):			
Class: 3	Page:	EmS No:	MFAG No:
Marine pollutant:			
IATA (lento): 1206	Class: 3		

15. VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET/ LUOKITUS, MERKINTÄ

Vaarasymboli:	Andreksenristi, liekki, ympäristövaarallisuuden symboli
Vaarakoodi:	Xi, F+, N
Vaamerkintä:	Ärsyttää, erittäin palovaarallinen, ympäristövaarallinen

Riskimerkinnät:

R 11	Helposti syttyvää
R38	Ärsyttää ihoa
R50/53	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä
R65	Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä
R67	Höyryt voivat aiheuttaa väsyneen ja tokkuraisen olon.

Suojamerkinnät:

S9	Säilytä pakkaus hyvin tuuletetussa paikassa.
S16	Säilytettävä erillään sytyttävistä lähteistä. Tupakointi on kiellettyä.
S29	Ei saa tyhjentää viemäriin.
S33	Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti.
S60	Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.
S61	Vältä päästöjä ympäristöön. Lue erityisohjeet/tuotetiedot.
S62	Jos kemikaali on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus ja tai etiketti.

16. MUUT TIEDOT

Nämä tiedot perustuvat valmistajan meille antamiin tietoihin laatimispäivämääränä. Tiedot voivat muuttua tai tuote voidaan korvata toisella tuotteella.

Viitetiedot:

2001/58/EG (91/155/EEG)
2001/59/EG (67/548/EEG)

Laadettu: 2004-12-06
Muutettu: 2008-01-16

Tuotenimi:
PP-PRIMER

3(4)

2001/60/EG (1999/45/EG)

Tuote on rekisteröity myrkytyskeskuksessa.

Laadettu: 2004-12-06
Muutettu: 2008-01-16

Tuotenimi:
PP-PRIMER

4(4)