



FRA PALOTIIVISTÄJÄ

TUOTEKUVAUS

Aine on akryylipohjainen kosteaksi kovettuva palotiivistäjä. Tuote on kehitetty halkeamien, välysten ja onkaloiden sisäistä tiivistämistä varten. Se soveltuu esim. putkien ja kaapeleiden läpivienteihin seinissä, katoissa ja lattioissa sekä ovien ja ikkunoiden tiivistelisiin. FRA palotiivistäjää voidaan käyttää taloissa, asuntovaunuissa, veneissä, laivoissa, junissa jne.

FRA palotiivistäjää voidaan ylimaalata ja se pysyy elastisena 12,5% sauman tilavuudesta. FRA on testattu normin BS476:part 20 mukaan ja sillä on sertifikaatti (Warres, raportti 64683).

TUOTEOMINAISUUDET

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Väri | valkoinen |
| Raontäyttö | pasta |
| Lämpötila-alue | +5 - +80°C |
| Päällemaalattavissa | n. 2 h |
| Kuivumisaika | 6 h |
| Kovettumisaika (täysin kovettunut) | 5-10 päivää |

KÄYTTÖOHJE

Poista irtoaine ja pöly pinnasta. Levitä FRA kuivaan pintaan ilman keskeytystä.

Kuivumisaika: n. 6 h/sauman syvyys mm, huoneen lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50%.

Täysin kovettunut 5-10 päivän jälkeen.



KÄYTTÖTURVATIEDOTE

1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI

Tuotenumero: 2020
Tuotenimi: FRA PALOTIIVISTÄJÄ
Toimittaja: SCANTECH Suomi OY
Volmarinkatu 15, 40720 JYVÄSKYLÄ
Puh: 014-620 150, Faksi: 014-620 158
Yhteyshenkilö: Janne Prusti

2. KOOSTUMUS/AINEIDEN LUOKITUS

| Aine | EY-nro. | CAS-nro. | Pitoisuus | Vaarasyntoli/R-koodi |
|----------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| Isotiatsolooni | 2202396 | 2682-20-4 | 0,1<1% | Xi R36/43/50-53 |

3. VAARALLISET OMINAISUUDET

Kovettumaton tuote voi ärsyttää silmiä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

4. ENSIAPU

Sisäänhengitys: Järjestä raitista ilmaa.
Ihokosketus: Pyyhi pois paperilla tai kankaalla, pese käyttäen saippuaa ja vettä.
Silmäkosketus: Huuhtelee käyttäen runsaasti vettä 15 minuutin ajan. Mikäli oireilu jatkuu ota yhteys lääkäriin.
Nauttiminen: Juota runsaasti vettä ja ota yhteys lääkäriin. Älä aiheuta oksentamista.

5. TOIMENPITEET PALON SATTUESSA

5.1 Palo sammutetaan veden, vaahdon tai jauheen avulla.

6. TOIMENPITEET VUODON/ TAHATTOMAN PÄÄSTÖN SATTUESSA

6.1 Imeytä hiekkaan ja käsittele kiinteänä jätteenä.
6.2 Käytä suojavarustusta. Suosittelemme suojavaatteiden ja -käsineiden käyttöä.
6.3 Noudata paikallisia määräyksiä.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely: Järjestä hyvä tuuletus.
Varastointi: Varastoidaan viileässä, kuivassa tilassa. Säilytetään suljetussa astiassa kosteudelta suojattuna.

8. ALTISTUKSEN RAJOITTAMINEN/ HENKILÖKOHTAISET SUOJATOIMENPITEET

- 8.1 Järjestä hyvä tuuletus.
8.2 Vältä kosketusta silmien ja ihon kanssa.
8.3 Suosittelemme suojalasien ja -käsineiden käyttöä.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Valkoinen pasta, jossa on heikko haju.

| | |
|-----------------|----------|
| Ominaispaino | 1,56-1,6 |
| Leimupiste (°C) | ei |
| Ph | 7,8-8,3 |

10. VAKAUS JA REAKTIOALTTIUS

Ei tunneta vaarallisia ominaisuuksia, mikäli tuote varastoidaan ja käsitellään oikein.
Tuote kovettuu, jos se kostuu.

11. TOKSIKOLOGINEN TIETO

Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

12. YMPÄRISTÖTOKSIKOLOGINEN TIETO

Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi (KIFS 2001:4). Muita tietoja ei ole.

13. JÄTTEENKÄSITTELY

Tuote käsitellään vaarallisena jätteenä jäteasetuksen 2001:1063 mukaan.

Tyhjä pakkaus voidaan jättää kierrätykseen.

14. KULJETUSTIETO

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi rahdiksi.

15. VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET/ LUOKITUS, MERKINTÄ

| | |
|----------------|----|
| Vaarasymboli: | -- |
| Vaarakoodi: | -- |
| Vaaramerkintä: | -- |

Sisältää *isotiatsoloonia*. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Suojamerkinnot:

| | |
|------|---|
| S 26 | Aineen joutuessa silmiin huuhtelee heti käyttäen runsaasti vettä ja ota yhteys lääkäriin. |
| S 28 | Aineen joutuessa iholle pese se heti pois käyttäen vettä ja saippuaa. |

16. MUUT TIEDOT

Viitetiedot:

2001/58/EG (91/155/EEG)
2001/59/EG (67/548/EEG)
2001/60/EG (1999/45/EG)

