



POWER SILICON TRANSPARENTTI

TUOTEKUVAUS

Korkeita lämpötiloja kestävä silikonitiiviste joka huoneen lämpötilassa kovettuu (vulkanoituu) silikonikumiksi. POWER SILICON:lla on hyvät kylmä, lämpö sekä vanhemis-kestäviä ominaisuuksia. Tuote on sähköeristävä ja voidaan käyttää tiivisteenä ja saumauksena.

POWER SILICON kestää öljyä, liuotainaineita, sekä erilaisia kemikaalia.

POWER SILICON on pölykuiva 10 – 15 minuuttissa.

TUOTEOMINAISUUDET

Väri: _____ Läpikuultava

Vällys: _____ Geeli

Lämpötila alue: _____ - 50 C- + 200 C

KÄYTTÖOHJEET

Puhdista pinnat rasvasta ja liasta. Puhdistukseen voidaan käyttää

SCANTECH ALLROUND

puhdistusainetta. Annostele silikonin toiselle sauma pinnalle, asettele ja purista osat yhteen.

Jos halutaan välttää tarrautumista, anna POWER SILIKON:in kovettua



KÄYTTÖTURVATIEDOTE

1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI

Tuotenimi: POWER SILICON TRANSPARENTTI
Tuotekoodi: 1952
Toimittaja: SCANTECH Suomi OY
Volmarinkatu 15, 40720 JYVÄSKYLÄ
Puh: 014-620 150, Faksi: 014-620 158
Yhteishenkilö: Janne Prusti

2. KOOSTUMUS/AINEIDEN LUOKITUS

Aine	EY-nro.	CAS-nro.	Pitoisuus %	Vaarasymboli/R-koodi
1,1,1,2-tetraflouretaani	212-377-0	811-97-2	1-<25	-
Asetoksisilaani			1-<5	C34-37
Piidioksidi	231-545-4	7631-86-9	5-<20	

3. VAARALLISET OMINAISUUDET

3.1 Ärsyttää silmiä.

4. ENSIAPU

Sisäänhengitys: Raitista ilmaa.
Ihokosketus: Pyyhi pois paperilla tai pyyhinkankaalla, pese käyttäen saippuaa ja vettä.
Silmäkosketus: Huuhtelee käyttäen runsaasti vettä noin 15 min, ota yhteys lääkäriin..

5. TOIMENPITEET PALON SATTUESSA

5.1 Sammuta palo veden, vaahdon tai jauheen avulla.
5.2 Palossa voi syntyä hiilioksidia, piidioksidia, etikkahappoa.
5.3 Käytä hengityssuojainta ja suojalaseja.

6. TOIMENPITEET VUODON/ TAHATTOMAN PÄÄSTÖN SATTUESSA

- 6.1 Imeytä hiekkaan, käsittele kiinteänä jätteenä.
- 6.2 Käytä suojavaatetusta ja -käsineitä.
- 6.3 Noudata paikallisia määräyksiä.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely: Järjestä hyvä tuuletus. Vältä silmä- ja ihokosketusta.
Tuote erittää etikkahappoa levitettäessä ja kovettuessaan.

Varastointi: Varastoidaan viileässä ja pimeässä tilassa. Varastoidaan hyvin suljetussa pakkauksessa ja suojataan kosteudelta sekä hapettavilta aineilta.

8. ALTISTUKSEN RAJOITTAMINEN/ HENKILÖKOHTAISET SUOJATOIMENPITEET

- 8.1 Järjestä hyvä tuuletus.
- 8.2 Käytä suojalaseja ja suojanaamaria.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Muoto	aerosoli
Väri	väritön
Haju	tyypillinen
Vesiliukoisuus	liukenematon

10. VAKAUS JA REAKTIOALTTIUS

Kun tuotetta varastoidaan ja käsitellään ohjeiden mukaansillä ei ole tunnettuja vaarallisia ominaisuuksia.
Tuote kovettuu kosteassa.

11. TOKSIKOLOGINEN TIETO

Roiskeita silmiin:
Kirvelee, ärsyttää silmiä.

12. YMPÄRISTÖTOKSIKOLOGINEN TIETO

Tuote ei sisällä ympäristölle vaarallisia aineita KIFS 2001:3 mukaan. Muut tiedot puuttuvat.

13. JÄTTEENKÄSITTELY

Tuote on vaarallista jätettä (jäteasetus 2001:1063).

14. KULJETUSTIETO

Aine	aerosoli luokka 2		
ADR (maantie)			
UN-numero	1950	Vaaranumero	
Luokka	2	Tarra	
RID (rautatie)			
UN-numero	1950	Vaaranumero	
Luokka	2	Tarra	
IATA			
IMDG (meri)			
UN-numero	1950	Sub. risk	
Luokka	2,2	Tarra	Aerosols UN 1950
Pakkausryhmä	-	EmS-numero	
MFAG-numero		Marine Pollutant	

15. VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET/ LUOKITUS, MERKINTÄ

Vaarasymboli: Andreksenristi
Vaarakoodi: Xi
Vaaramerkintä: Ärsyttää

Riskimerkinnät:

R 36 Ärsyttää silmiä.

Suojamerkinnät:

S 2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S 26 Silmäkosketuksessa huuhtelee käyttäen runsaasti vettä ja ota yhteys lääkäriin.
S60 Tuote ja sen säiliö on käsiteltävä vaarallisena jätteenä.

Lisämääräykset merkinnästä:

Painesäiliö: Painetölkki ei siedä suoraa auringonvaloa tai yli +50°C lämpötiloja. Tölkkiä ei saa puhkoa tai polttaa. Tämä koskee myös tyhjää tölkkiä. Älä suihkuta kohti avutulta tai hehkuvia materiaaleja.

16. MUUT TIEDOT

Nämä tiedot perustuvat valmistajan meille antamiin tietoihin laatimispäivämääränä. Tiedot voivat muuttua tai tuote voidaan korvata toisella tuotteella.

R-koodien merkitys on kuvattu kohdassa 2.

R34 Syövyttävää

R37 Ärsyttää hengityselimiä

Tuote on rekisteröity myrkytystietokeskuksessa, puh. 09 471977.

Viitteet:

2001/58/EG (91/155/EEG)

2001/59/EG (67/548/EEG)

2001/60/EG (1999/45/EG)

Muutettu:
2002-11-22

Tuotenimi:
POWER SILICON TRANSPARENTTI